

FICHA TÉCNICA

Página : 1/1

>> DENOMINACIÓN COMERCIAL:	MB ROJO
MARCA	ESPECIAL BATCH ®
CÓDIGO	NRO1005
USO	SOPLADO
>> SOLIDEZ A LA LUZ	7
SOLIDEZ A LA MIGRACIÓN	5
>> <u>VEHÍCULO:</u>	PEBD
>> <u>PRODUCTO:</u>	
TOXICIDAD	INDUSTRIAL
NOTA DE DISPERSIÓN	N/A
ÍNDICE DE FLUIDEZ	10 - 20 g/10min. Cond: 2160 g y 190 °C
GRANULOMETRIA	STD COVENIN 2203
>> <u>RECOMENDACIÓN DE USO:</u>	
DOSIFICACIÓN RECOMENDADA	2,00%
TEMPERATURA MAXIMA DE PROCESO	220°C
	La dosificación es un valor referencial obtenido de ensayos realizados por MyM Plásticos, C.A., se recomienda al cliente evaluar lo requerido para su proceso

Se recomienda el uso de este producto en un lapso no mayor a 18 meses a partir de la fecha de despacho. Pasado éste período, se deben realizar pruebas para determinar que el producto está apto para ser utilizado.

MASTERBATCHES

Dpto. Unidad Técnica

E.CC.F22