

FICHA TÉCNICA

Página : 1/1

>> DENOMINACIÓN COMERCIAL:

MB MORADO OXI

MARCA

ESPECIAL BATCH ®

CÓDIGO

SVI1012

USO

INYECCIÓN

>> SOLIDEZ A LA LUZ

7

SOLIDEZ A LA MIGRACIÓN

5

>> VEHÍCULO:

PEBD

>> PRODUCTO:

TOXICIDAD

LIBRE DE METALES PESADOS (*)

NOTA DE DISPERSIÓN

N/A

ÍNDICE DE FLUIDEZ

5 - 15 g/10min. Cond: 2160 g y 190 °C

GRANULOMETRIA

STD COVENIN 2203

>> RECOMENDACIÓN DE USO:

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA

1,00%

TEMPERATURA MAXIMA DE PROCESO

200°C

La dosificación es un valor referencial obtenido de ensayos realizados por MyM Plásticos, C.A., se recomienda al cliente evaluar lo requerido para su proceso

Se recomienda el uso de este producto en un lapso no mayor a 18 meses a partir de la fecha de despacho. Pasado éste período, se deben realizar pruebas para determinar que el producto está apto para ser utilizado.

MASTERBATCHES
Dpto. Unidad Técnica